

L-2T2S 제품사양서

품 명 : 2심 실드 케이블		이 제품 사양서는 , 2심 실드형 케이블의 사양에 관하여 규정한다.				
형 명 : L-2T2S						
외관 및 구조						
중심선 식별은 절연체의 색에 따른다						
<table><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>청</td><td>백</td></tr></table>			1	2	청	백
1	2					
청	백					

항 목		표 준 치	적 요	
선 심 수		(심) 2	Pair수 : 1	
중심선	도 체	구 성 (mm/심)	A 0.08/60	연동 꼬임선 (JCS 222호 B) 23AWG
		도체단면적 (mm ²)	0.30	
		외 경 (mm)	0.72	
	절연체	두께 (mm)	0.50	가교폴리에틸렌
		외 경 (mm)	1.72	
꼬 임		피 치 (mm)	20이하	한쌍 꼬임
충전재		재 질	면사	-
일괄 테이프	두께 (mm)	0.05	종이 테이프	
	외 경 (mm)	3.6		
실 드	두께 (mm/가닥수/타)	TA 0.10/8/16	주석도금연동선 (JIS C 3152) 밀도 94% 이상	
	피 치 (mm)	12이하		
	외 경 (mm)	4.0		
외 피	두께 (mm)	1.0	염화 비닐	
	색	흑•적•연분홍•황 •청•회색 (6색) 이외의 색은 당사에 문의해 주십시오.		
	표면표시	형명•사명•연기 호•국명		
케이블 외경 (mm)		6.0	-	
정격 전압		AC60Vrms	중 량	약 4.6kg/100m
사용 온도		-50℃ ~ +60℃ ¹⁾		
항 목		규 격 치		시 험 방 법
도체저항		64.5Ω/km 이하 (20℃)		JIS C 3005에 따름.
실드 저항		30.9Ω/km 이하 (20℃)		JIS C 3005에 따름.
절연 저항		1000MΩ•km 이상		JIS C 3005에 따름.
내전압		AC500V, 1분간 이상 없음.		JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 인장 강도		9.8MPa 이상		JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성		100% 이상		JIS C 3005에 따름.
난연성		60초 이내에 자연히 불이 꺼짐		JIS C 3005에 따라 경사시험을 행함.
포 장	00m, 153m, 200m,305m : 릴 감김			
	400m, 500m : 목재 릴 감김			
	550m 이상 : 목재 드럼			
<비고> 시험 상태는, 'JIS-C0010 환경시험방법(전기·전자) 통칙'에서의 표준상태로 한다. *표준상태 : 시험 및 측정온, 특별히 지정하지 않는 한 상온(온도 15~35℃), 상습(상대습도 25~75%) 상기압(기압 86~106kPa)에/				

이 상.

JEANARE