


L-4E6 제품사양서

품 명 : 전기 실드 마이크 케이블		이 제품 사양서는 전자실드형 마이크케이블의 사양에 대해 규정한다.	
형 명 : L-4E6			
구조도			
1234 청백청백 중심선은 절연체색으로 식별한다. 드레인선 외피 실드 일괄테이프 충전재 중심선 			
항 목		표 준 치	적 요
선 심 수		(심) 4	Quad 수 : 1
중심선	도 체	구 성 (mm/심) A0.12/20	전기연동선(JIS C 3102)준거 24AWG
		도체단면적 (mm ²) 0.23	
		외 경 (mm) 0.62	
	절연체	두께 (mm) 0.48	가교폴리에틸렌
		외 경 (mm) 1.58	
꼬임		피 치 (mm) 25이하	Quad 꼬임
충전재		재 질 면 사	-
일괄테이프		두께 (mm) 0.03	종이 테이프
		외 경 (mm) 4.0	
드레인선		구 성 (mm/심) TA 0.12/25	주석도금연동선(JIS C 3152)
실 드	구 성 (mm/가닥수/타수) TA 0.12/8/16		주석도금연동선(JIS C 3152) 밀도 96% 이상
	피 치 (mm) 14이하		
	외 경 (mm) 4.4		
외 피	두께 (mm) 1.0		염화비닐
	색 회색 (이외의색은 문의요 망.)		
	표면표시 형명.회사명. 연기호.나라명		
케이블 외경 (mm)		6.5	-
정격 전압		A C 6 0 Vrms	중 량 약 6.6kg/100m
사용 온도		- 50℃ ~ + 60℃	포 장 100m, 200m : 릴 감김 400m : 목재 릴 감기 410m 이상 : 목재 드럼
항 목		규 격 치	시 험 방 법
도체저항		86.3Ω / km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
실드저항		15.9Ω/Km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연저항		1000MΩ · km 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압		AC500V, 1 분간 이상없음.	JIS C 3005에 따름.
항 목		규 격 치	시 험 방 법
외피 재료의 인장 강도		11.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성		260% 이상	JIS C 3005에 따름.
난연성		60초 이내에 자연히 불이 꺼짐	JIS C 3005에 따라 경사시험을 행함
<비고> 시험방법은 'JIS-C0010 환경시험방법(전기·전자)통칙' 에서의 표준상태로 한다.			
* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온(온도 15~35℃), 상습(상대습도 25~75%), 상기압(기압 86~106kPa)에서 시행한다.			