

VPC**-WC 제품사양서

품 명 : 비디오 패치 케이블	본 제품사양서는 비디오용 접속 케이블의 사양에 관하여 규정한다.
형 명 : V5-5C	

형 명	중 량	
	NET (g)	GROSS(g)
VPC003-WC	46	-
VPC005-WC	56	-
VPC01-WC	82	-

※ GROSS는 폴리에틸렌 주머니로 포장된 상태의 중량입니다.

외관 및 구조

유니트는 중간 외피 색에 따른다.

1	2	3	4	5
적	녹	청	백	황

비디오패치(수) - 비디오패치(수)

VWP-C4A LV-61S VWP-C4A

L

흑
갈
적
주
황
녹
청
회
백

W.3사 사양

정격 전압	AC 31.5V	포 장	폴리에틸렌 주머니에 1PCS씩 포장.
사용온도	-30℃~+60℃		

항 목	규 격 치	시 험 방 법
절연저항	1000MΩ 이상	DC500V로 1분간 충전한 후의 절연저항을 측정한다. <도체상호간>
내전압	절연파괴 및 쇼트가 없을 것	AC1000V, 1분간.
호환성	이상없이 결합할 것.	적합 커넥터를 감합시킨다.
굴곡강도	소선의 단선(단선률 100%)가 없을 것. 또한 쇼트가 없을 것.	굴곡각도 좌우 90°, 속도·20회/분, 하중·250g 으로 5000회 구부린다.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
온도 사이클	각 부에 금이 가거나 변형되는 등의 이상이 없을 것.	커넥터는 결합하지 않고 저온 -25℃±3℃, 고온 +55℃±2℃ 각 30분 방치, 5cycle.
내습성	절연저항, 1000MΩ 이상	40℃±2℃, RH90~95%에 96±2h 방치 후, 꺼내어 표면의 수분을 닦아 내고, 상온상습에 1h 방치 후, 절연저항을 측정한다.

<비고> 시험의 상태는, 'JIS-C0010 환경시험방법 (전기·전자)통칙' 의 표준상태로 한다.

* 표준상태 : 시험 및 측정은, 특별히 지정하지 않는 한 상온(온도 15~35℃),
상습 (상대습도 25~75%) 상기압(기압 86~106kPa) 하에서 시행한다.

이 상.

ECANARE