


DA203AL 제품사양서

품 명 : 110Ω디지털오디오케이블	이 제품 사양서는, 디지털오디오 멀티케이블의 사양에 대해 규정한다.
형 명 : DA203AL	

구 조 도

그림1. 구조도



중심선은 절연체색으로 식별한다.

1	2
적	백

항 목		표 준 치	적 요	
선 심 수		(심) 2	페어 수 : 1	
중심선	도 체	구 성 (mm/심)	A 0.23/ 7	주석일괄코드선 23AWG
		도체단면적 (mm ²)	0.29	
		외 경 (mm)	0.69	
	절연체	두께 (mm)	0.68	가교 폴리에틸렌
		외 경 (mm)	2.05	
꼬임		피 치 (mm)	45 이하	한쌍 꼬임
충전재		재 질	PE로드	-
드레인선		구 성 (mm/심)	TA0.23/7	주석일괄코드선
실 드	두께 (mm)	0.03	알루미늄이네이트테이프	
	외 경 (mm)	4.2		
외 피	두께 (mm)	0.9	난연비닐	
	색	청		
	표면 표시	품명.형명.사명 연기호.국명		
케이블 외경 (mm)		6.0	-	

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 4.7kg/100m
사용 온도	-20℃ ~ +60℃'	포 장	100m,153m,200m,305m 이하 : 릴감김 400m,500m 이상 : 목재 릴감김 540m 이상 : 목제드럼

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	68.3Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ•km 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
특성임피던스	90~120Ω (6MHz)	오픈/쇼트 규범에따름.
외피 재료의 인장 강도	10.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성	190% 이상	JIS C 3005에 따름.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
난연성	60초이내에 자연적으로 불꽃이꺼짐.	JIS C3005에 따른 경사 시험을 행함.

<비고>시험의 상태는, 'JIS-C0010 환경시험방침(전기·전자)통칙'의 표준상태로 함.
*표준상태: 시험 및 측정은, 특별한 지시가없는 한 상온(온도15~35%), 상습(상대습도25~75%)
상기온(기온86~106kPa)하에서 행함.

이 상.
