


2S7F 제품사양서

품 명 : 스피커 케이블		이 제품 사양서는 , 설비용·2심 스피커 케이블의 사양에 관하여 규정한다.				
형 명 : 2S7F						
외관 및 구조						
중심선 식별은 절연체의 색에 따른다						
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>주황</td><td>백</td></tr></table>  			1	2	주황	백
1	2					
주황	백					

항 목		표 준 치	적 요
선 심 수	(심)	2	Pair수 : 1
중심선	도 체	구 성 (mm/심)	전기용 연동선 (JIS C 3102) 16AWG
		도체단면적 (mm ²)	
		외 경 (mm)	
	절연체	두께 (mm)	폴리에틸렌
		외 경 (mm)	
꼬임	피 치 (mm)	60	한쌍 꼬임
외 피	두께 (mm)	0.9	염화 비닐
	색	회색	
	표면표시	품명·형명·사명·연기호·국명	
케이블 외경 (mm)		6.8	-
정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 5.2kg/100m
사용 온도	-20℃ ~ +60℃'	단 위	100m, 200m, 400m : 릴 감기
항 목	규 격 치	시 험 방 법	
도체저항	14.9Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.	
절연 저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름.	
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.	
외피 재료의 인장 강도	10.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.	
외피 재료의 신축성	190% 이상	JIS C 3005에 따름.	
항 목	규 격 치	시 험 방 법	
난연성	60초 이내에 자연히 불이 꺼질것	JIS C 3005에 따름.	

<비고> 시험의 상태는 "JIS-C0010 환경시험방법(전기,전자) 통칙" 에서의 표준상태로 한다.

* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온(온도15~35℃), 상습(상대습도 25~75%),

이 상.

JEANARE