

4S10F 제품사양서

품 명 : 스피커 케이블	이 제품 사양서는, 전자 실드형·스피커 케이블의 사양에 관하여 규정한다.
형 명 : 4S10F	

외관 및 구조

중심선 식별은 절연체의 색에 따른다

1	2	3	4
적	백	맑은 적	맑은 백



항 목		표 준 치	적 요
선 심 수		(심) 4	Pair수 : 1
중심선	도 체	구 성 (mm/심) A 0.26/33	전기용 연동선 (JIS C 3102) 15AWG
		도체 단면적 (mm ²) 1.75	
		외 경 (mm) 1.74	
	절연체	두께 (mm) 0.63	폴리에틸렌
외 경 (mm) 3.00			
꼬임		피 치 (mm) 120이하	Quad 꼬임
외 피	두께 (mm) 1.2	회색 (1색) 품명·형명·회사명·연기호·국명	염화 비닐
	색		
	표면표시		
케이블 외경 (mm)		6.8	-

정격 전압	AC60Vrms	중량	약 15kg/100m
사용 온도	-30℃ ~ +60℃ ¹	단위	

항 목	규격치	시험 방법
도체저항	10.8Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 인장 강도	9.8N/mm ² {1.0kgf/mm ² } 이상	JIS K 6723에 따름.
외피 재료의 신축성	100% 이상	JIS K 6723에 따름.

포 장	100m	: 릴 감김
	200m	: 목재 릴 감김
	480m, 1000m	: 목재 드럼

이 상.