


4S18F 제품사양서

품 명 : 스피커 케이블	이 제품 사양서는, 전자 실드형·스피커 케이블의 사양에 관하여 규정한다.
형 명 : 4S18F	

구 조 도

중심선 식별은 절연체의 색에 따른다

1	2	3	4
적	백	맑은 적	맑은 백



항 목		표 준 치	적 요
선 심 수		(심)	4
중심선	도체	구 성 (mm/심)	A 0.32 / 88
		도체단면적 (mm ²)	7.08
		외 경 (mm)	3.47
	절연체	두 개 (mm)	1.27
		외 경 (mm)	6.01
	꼬 임	피 치 (mm)	170 이하
충전재		재 질	-
일괄 테이프	두 개 (mm)	-	전기용연동선 (JIS C 3102) 9AWG
	외 경 (mm)	-	
일괄 실드	구 성 (mm/가닥/타수)	-	폴리에틸렌
	피 치 (mm)	-	
	표면표시	-	
외 피	두 개 (mm)	1.5	염화비닐
	색	회색 이외의색은 문의바람.	
	표면표시	품명·형명·사명·연기호·국명	
케이블 외경 (mm)		17.5	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 53kg/100m
사용 온도	-20℃ ~ +60℃	포 장	45m 이상 : 목제드럼

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	2.7Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름.
실드 저항	-	JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름.
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음.	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 인장 강도	10.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성	190% 이상	JIS C 3005에 따름.

항 목	규 격 치	시 험 방 법
난 연 성	60초 이내에 자연히 불이 꺼짐.	JIS C3005에 따라 경사시험을 행함.

<비고> 시험방법은 JIS-C0010 환경시험방법(전기·전자)통칙'에서의 표준상태로 한다.

* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온(온도 15~35℃), 상습(상대습도 25~75%), 상기압(기압 86~106kPa)에서 시행한다.

이 상,

JEANAFRE