

L-5C2V 제품사양서

품 명 : 75Ω동축 케이블	이 제품 사양서는, 고주파동축 케이블의 사양에 대해 규정한다.
형 명 : L-5C2V	

구 조 도



항 목		표 준 치	적 요
선 심 수	(심)	1	-
내부도체	구 성 (mm/심)	A0.80/1	전기용연동선 (JIS C 3102)에 준거 20AWG
	도체단면적 (mm ²)	0.50	
	외 경 (mm)	0.80	
절연체	두께 (mm)	2.05	폴리에틸렌
	외 경 (mm)	4.90	
외부도체	구 성 (mm/지/타)	TA 0.14/7/24	주석도금 연동선 (JIS C 3152) 밀도 94%이상
	피 치 (mm)	42이하	
	외 경 (mm)	5.5	
외 피	두께 (mm)	1.0	난연비닐
	색	검·빨·갈·황·녹·청·회·백 (이외의 색은 당사에게 문의바랍니다.)	
	표면표시	품명·형명·사명·연기호·국명	
케이블 외경 (mm)		7.4	-

정격 전압	AC60Vrms	질 량	약 7.2kg/100m
준거규격	JIS C 3501		
사용온도	-25℃ ~ +60℃'	포 장	100m : 묶음+골판상자 300m : 목재 릴감김+골판상자 350m 이상 : 목재드럼

항 목	규 격 치			시 험 방 법
내부도체저항	36.4Ω/km 이하 (20℃)			JIS C 3005에 따름.
외부도체저항	8.3Ω/km 이하 (20℃)			JIS C 3005에 따름.
절연 저항	1000MΩ·km 이상			JIS C 3005에 따름.
내전압	AC1000V, 1분간 이상 없음.			JIS C 3005에 따름.
특성인피던스	75±3Ω (10MHz)			JIS C 3501에 따름.
정전용량	67±3nF/km (1kHz)			JIS C 3501에 따름.
표준감쇠량	주파수	감쇠량	용도에	JIS C 3501에 따름.
	10MHz	2.5dB/100m	-	
	30MHz	4.5dB/100m *	HDTV	
	72MHz	7.1dB/100m *	D2_NTSC	
	88MHz	7.9dB/100m *	D2_PAL	

	90MHz	8.0dB/100m *	-
	135MHz	9.9dB/100m *	D1
	180MHz	11.6dB/100m *	-
	270MHz	14.4dB/100m*	-
	440MHz	19.0dB/100m *	-
	750MHz	25.7dB/100m	HDTV-SD
	770GHz	26.1dB/100m*	-
항 목		규 격 치	시 험 방 법
외피 재료의 인장 강도		10.0 Mpa 이상	JIS C 3005에 따름.
외피 재료의 신축성		190% 이상	JIS C 3005에 따름.
비이행성		ABS수지·판상의 흔적, 색변화를 관찰. 확인이 현저하게 어려울것.	케이블의 ABS수지로의 이동성을, 온도 50±1℃(온도규정없이) 기간 24±1시간, 하중500±25g로 시험함.
난연성		60초이내에 자연적으로 불꽃이꺼짐.	JIS C3005에 따른 경사 시험을 행함.
		5회착화후, 각각 60초이내에 자연적으로 불꽃이 꺼짐	US1581·VW-1 Flame Test에 따름.
<비고>시험의 상태는, 'JIS C 60068-1 환경시험방침(전기·전자)통칙'의 표준상태로 함.			
* 표준상태: 시험 및 측정은, 특별한 지시가없는한 상온(온도15~35%), 상습(상대습도25~75%) 상기온(기온86~106kPa)하에서 행함.			