


L-4E4-4AT 제품사양서

품 명 : 전자 실드 멀티 케이블	이 제품사양서는 전자 실드형 4CH 멀티 케이블의 사양에 관하여 규정한다.
형 명 : L-4E4-4AT	

외관 및 구조

유니트는 중간 외피 (회색)의 스파이럴 표시로 식별한다.

1	2	3	4
적	청	황	녹



항 목				표 준 치	적 요
선 심 수 (심)				16	Quad 수 : 4
유 니 트 의 구 조	중 심 선	도 체	구 성 (mm/심)	A0.12/16	전기용연동선 (JIS C 3102) 25AWG
			도체단면적 (mm ²)	0.18	
			외 경 (mm)	0.56	
		절연체	두 개 (mm)	0.32	가교폴리에틸렌 (청·백·청·백)
			외 경 (mm)	1.20	
		꼬 임	피 치 (mm)	21 이하	Quad 꼬임
	보강섬유	재 질	케브라 29	-	
	충전재	재 질	면 사	-	
	드레인선	구 성 (mm/심)	TA0.12/25	주석도금연동선 (JIS C 3152)	
	실 드	두 개 (mm/가닥수/타)	0.03	알루미늄라미네이트 테이프	
		외 경 (mm)	3.0		
		중간외피	두 개 (mm)	0.3	염화비닐
외 경 (mm)	3.7				

충전재	재 질	PP선	-
접지선	구 성 (mm/가닥 수/타)	TA0.12/8/16	편조동선
일괄테이프	두께 (mm)	0.18	부직포 테이프
외 피	두께 (mm)	1.4	염화비닐
	색	회색(1색)	
	표면표시	형명·회사명·연기호·나라명	
케이블 외경 (mm)		12.3	-

정격 전압	AC60Vrms	중 량	약 17kg/100m
사용온도	-20℃ ~ +60℃	포 장	140m 이하 : 박스 포장 150m 이상 : 목재 드럼

항 목	규 격 치	시 험 방 법
도체저항	108.4Ω/km 이하 (20℃)	JIS C 3005에 따름
절연저항	1000MΩ·km 이상	JIS C 3005에 따름
내전압	AC500V, 1분간 이상 없음	JIS C 3005에 따름

항 목	규 격 치	시 험 방 법
외피 재료의 인장 강도	10.0MPa 이상	JIS C 3005에 따름
외피 재료의 신축성	190% 이상	JIS C 3005에 따름
난연성	60초 이내에 자연히 불이 꺼짐	JIS C 3005에 따라 경사시험을 행함

<비고> 시험방법은 'JIS-C0010 환경시험방법(전기·전자)통칙' 에서의 표준상태로 한다.

* 표준상태 : 시험 및 측정은 특별히 지정하지 않는 한, 상온(온도 15~35℃), 상습(상대습도 25~75%), 상기압(기압 86~106kPa)에서 시행한다.

이 상.