



· 제품 특징

- 카나레 75옴 True RCA, BNC 커넥터 (압착방식)
- 저손실 디지털 75옴 비디오 동축 케이블
- 고밀도 편조 실드처리 (RFI, EMI)
- 2GHz 주파수대역 (2.2 nanosec 미만의 channel delay)
- 유연성, 설치 및 인스톨 용이
- 커넥터 부츠 및 고급 외피 보호 슬리브 사용
- 100% 테스트 및 품질관리(Q.C)

· 제품 용도

- 홈시어터, 비디오 프로젝터 접속용 케이블
- 멀티채널 SDI 전송(BNC-BNC 타입)
- 컴포넌트 비디오, HDTV (LCD, PDP) 연결
- 고해상도 RGB 비디오 케이블

· 제품 설명

카나레 컴포넌트 케이블은 AV 분야에 널리 사용되는 고급 영상접속 케이블입니다. HD셋톱박스, DVD플레이어 및 다양한 영상매체 재생기에서 출력되는 컴포넌트 (Y, Pb, Pr) 신호를 고화질 디스플레이까지 전송해줍니다.


컴포넌트 케이블은 HDTV 및 프로그레시브 스캔 DVD 를 위한 아날로그 비디오 케이블로서 밝기신호 Y 와 색차신호인 Pb/Pr 의 3가지 신호를 전송하는데 사용됩니다. 컴포넌트 신호는 밝기와 색상신호 (Y, C) 를 분리 전송하는 S-비디오 신호보다 앞선 영상신호로서 더욱 밝은 화면과 정교한 색상, 고해상도의 화면을 구현합니다.

카나레 컴포넌트 케이블은 75옴 디지털 멀티비디오 케이블과 TRUE 75옴 BNC 와 RCA 커넥터를 사용하여 전용 압착공구로 제작합니다. 75옴 동축케이블과 커넥터를 사용하는 임피던스 일치구조로서 신호손실은 줄여주고 신호대역폭은 넓어지며, 최대 전송할 수 있는 거리는 증가하게 됩니다. 또한 저손실 발포폴리에틸렌 절연체를 사용하여 신호감쇠를 최소화 하였으며, 이중실드처리(편조실드, 알루미늄 랩 실드)는 외부로부터의 EMI, RFI 유입을 방지하여 보다 안정적인 컴포넌트 영상신호 전송이 가능합니다. 커넥터 보호를 위해서 각 커넥터에는 전용부츠를 사용하며 내부 케이블이 나뉘지는 부분에는 고급 외피 보호 슬리브를 사용하였습니다.

· 제품 소개


컴포넌트 케이블(단심 신호선, 발포PE 절연체, 이중실드처리, 고정용)

카나레 컴포넌트 케이블 :: V3-5CFB			
	모델명	길이	비고
	K-3VR1P5-5CFB	1.5M	길이조절가능 (■ 미터변경)
	K-3VR02-5CFB	2M	
	K-3VR05-5CFB	5M	
	K-3VR10-5CFB	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- DIGITAL and HD 전용 RG-6 75옴 멀티비디오케이블 (V3-5CFB) - 저손실 발포폴리에틸렌 절연체 + 이중실드처리 (RFI, EMI 방지) - 75옴 RCA, BNC 비디오 전용 커넥터 (압착방식) - HDTV, 프로젝터 고화질 구현, 장거리 전송가능, 홈시어터 인스톨 전용			


카나레 컴포넌트 케이블 :: V3-3CFB			
	모델명	길이	비고
	K-3VR1P5-3CFB	1.5M	길이조절가능 (■ 미터변경)
	K-3VR02-3CFB	2M	
	K-3VR05-3CFB	5M	
	K-3VR10-3CFB	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- DIGITAL and HD 전용 Mini Coax Type 75옴 멀티비디오케이블 (V3-3CFB) - 저손실 발포폴리에틸렌 절연체 + 이중실드처리 (RFI, EMI 방지) - HDTV, 프로젝터 고화질 구현, 장거리 전송가능, 홈시어터 인스톨 전용 - V3-5CFB 보다 낮은 등급의 컴포넌트 케이블 (얇은 직경, 보다 나은 유연성)			

컴포넌트 케이블 플렉시블(유연한) 타입

카나레 컴포넌트 케이블 :: V3-5C

	모델명	길이	비고
	K-3VR1P5-5C	1.5M	길이조절가능 ■ 미터변경
	K-3VR02-5C	2M	
	K-3VR05-5C	5M	
	K-3VR10-5C	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
<ul style="list-style-type: none"> - RGB 컴포넌트 아날로그 전용 (8281F 타입) 75옴 멀티비디오 케이블(V3-5C) - 부드러운 신호선 + 편조실드처리 (RFI, EMI 방지)로 유연한 케이블 타입 - 뛰어난 내구성과 굽힘에도 강한 이동설치 전용 컴포넌트 케이블 - 고품질 컴포넌트 케이블, 일반 가정내 HDTV, AV 시스템 구축 사용 용이 			

카나레 컴포넌트 케이블 :: V3-3C

	모델명	길이	비고
	K-3VR1P5-3C	1.5M	길이조절가능 ■ 미터변경
	K-3VR02-3C	2M	
	K-3VR05-3C	5M	
	K-3VR10-3C	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
<ul style="list-style-type: none"> - RGB 컴포넌트 아날로그 전용 (RG59 타입) 75옴 멀티비디오 케이블(V3-3C) - 부드러운 신호선 + 편조실드처리 (RFI, EMI 방지)로 유연한 케이블 타입 - 비교적 짧은 거리 접속에 사용, 가장 인기있는 카나레 컴포넌트 케이블 - 고품질 컴포넌트 케이블, 일반 가정내 HDTV, AV 시스템 구축 사용 용이 			



케이블 제작표

상품명	케이블	커넥터	공구 (DIE)	커넥터 부츠
카나레 컴포넌트 케이블 (Component Cable)	V3-5CFB	RCAP-C5F	TCD-5CF	CB05A R,G,B
	V3-3CFB	RCAP-C3F	TCD-35CA	CB03 R,G,B
	V3-5C	RCAP-C5A	TCD-35CA	CB05A R,G,B
	V3-3C	RCAP-C3A	TCD-35CA	CB03 R,G,B



커넥터	중심 압착핀	슬리브
RCAP-C5F	B11020D	B75004A
RCAP-C3F	B11015E	BN7003A
RCAP-C5A	B11016E	BN7016
RCAP-C3A	B11014E	BN7003A

