



· 제품 특징

- 스타쿼드 전자실드 마이크로폰 케이블 (L-4E6S)
- 뉴트릭 XLR 및 카나레 폰잭 커넥터 채용
- 부드러운 케이블 유연성
- 고밀도 편조 실드처리 (EMI)
- OFC 무산소동선 라인 (GS-6)
- 무연납 (Lead Free Solder)
- 100% 테스트 및 품질관리(Q.C)

· 제품 용도

- 마이크 접속용 케이블
- 각종 미디장비, 악기, 이펙터, 앰프 접속
- 스튜디오 오디오 라인
- 멀티케이블 시스템, PA 믹서 접속

· 제품 설명


카나레 스타쿼드(전자실드) 프로퍼셔널 마이크로폰 케이블은 높은 등급의 절연체와 94% 이상의 편조실드율로 구성된 최고급 마이크 접속 케이블입니다. 부드러운 플렉시블한 특성과 뛰어난 내구성을 가지고 있으며, 겉 외피는 무광택의 다양한 색상선택이 가능합니다. 제작은 뉴트릭의 XLR 커넥터(NC3MX, NC3FX)를 채용하여 무연납으로 제작합니다.


카나레 스타쿼드(전자실드) 케이블은 모든 라인 레벨 신호전송에 최적입니다. 4개의 중심 신호선은 전자기적 노이즈를 상쇄시켜주며 또한 케이블 사용시의 노이즈를 방지하기 위해 충전재(Cotton Filler)가 추가되어 있고, 신호선 절연체는 높은 주파수 응답특성을 유지시켜줍니다. 카나레 스타쿼드 케이블의 미세한 가닥의 중심신호선과 편조실드는 케이블의 유연성과 내구성을 더해주며, 매우 낮은 온도에서도 케이블의 플렉시블한 특성을 유지시켜줍니다.


카나레 GS-6 OFC 동축식 마이크 케이블과 표준 마이크 케이블인 L-2T2S 등의 최고급 마이크 케이블들을 기본으로 카나레의 고급 폰잭인 55 TRS (F-16), 55 모노(F-15), 뉴트릭 XLR 커넥터 등 사용하여 수작업으로 제작합니다.


· 제품 소개

카나레 마이크 케이블


카나레 2T2S 마이크 케이블 :: XLR(F) - XLR(M)			
	모델명	길이	비고
	K-EC02-T	2M	길이조절가능 (■ 미터변경)
	K-EC03-T	3M	
	K-EC05-T	5M	
	K-EC10-T	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- 국내외 표준적인 레퍼런스급 마이크 케이블 L-2T2S - 0.08mm 의 극세선을 1심당 60가닥 채용한 연선구조, 뛰어난 내구성 - 94% 이상의 고밀도 편조실드로 EMI 전자파 노이즈 차단 - 뉴트릭의 XLR 커넥터 채용 (NC3MX, NC3FX) - 무연납 (Lead Free) 사용 및 수작업제작			


카나레 4E6S 마이크 케이블 :: XLR(F) - XLR(M)			
	모델명	길이	비고
	K-EC02-B	2M	길이조절가능 (■ 미터변경)
	K-EC03-B	3M	
	K-EC05-B	5M	
	K-EC10-B	10M	
특징 및 장점 (Feature & Benefit)			
- 카나레 스타쿼드(전자실드) 프로퍼셔널 마이크로폰 케이블 (L-4E6S) - 부드러운 플렉시블한 특성과 뛰어난 내구성 - 94% 이상의 고밀도 편조실드로 EMI 전자파 노이즈 차단 - 뉴트릭의 XLR 커넥터 채용 (NC3MX, NC3FX) - 무연납 (Lead Free) 사용 및 수작업제작			

카나레 2T2S 마이크 케이블 :: XLR(F) - 55 MONO(M)		
	모델명	길이
	K-PCT02-N1	2M
	K-PCT03-N1	3M
	K-PCT05-N1	5M
	K-PCT10-N1	10M
특징 및 장점		
-표준 마이크 케이블 L-2T2S -뉴트릭 XLR, 카나레 폰잭사용 -94% 편조실드 EMI 노이즈차단		

카나레 4E6S 마이크 케이블 :: XLR(F) - 55 MONO(M)		
	모델명	길이
	K-PC02-N1	2M
	K-PC03-N1	3M
	K-PC05-N1	5M
	K-PC10-N1	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드 전자실드 케이블 -뉴트릭 XLR, 카나레 폰잭사용 -94% 편조실드 EMI 노이즈차단		

기타 케이블, 악기, 미디용 케이블

GS-6 기타 케이블 :: 55 MONO(M) - 55 MONO(M)		
	모델명	길이
	K-LC01	1M
	K-LC03	3M
	K-LC05	5M
	K-LC10	10M
특징 및 장점		
-127가닥(18AWG) OFC 라인 -카나레 55 모노 폰잭 채용 -전자기타와 앰프 접속케이블		

GS-6 인서트 케이블 :: RCA(M) - 55 MONO(M)		
	모델명	길이
	K-QC1P5	1.5M
	K-QC03	3M
	K-QC05	5M
	K-QC10	10M
특징 및 장점		
-127가닥(18AWG) OFC 라인 -카나레 RCA, 55모노 단자채용 -믹서와 앰프 접속용 케이블		

미디용 Y 케이블 :: 55 MONO(M)*2 - 55 STEREO(M)		
	모델명	길이
	K-SLC1P5-Y5	1.5M
	K-SLC03-Y5	3M
	K-SLC05-Y5	5M
	K-SLC10-Y5	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드 전자실드 케이블 -카나레 55TRS 55모노 단자 -믹서와 앰프, 각종 장비 연결용		

카나레 밸런스 케이블 :: 55 TRS(M) - 55 TRS(M)		
	모델명	길이
	K-SPC1P5	1.5M
	K-SPC03	3M
	K-SPC05	5M
	K-SPC10	10M
특징 및 장점		
-4심 스타쿼드 전자실드 케이블 -카나레 55TRS 단자채용 -믹서와 앰프, 각종 장비 연결용		



케이블 제작표

상품명	케이블	커넥터	공구 (DIE)	기타
카나레 마이크 케이블	L-2T2S	NC3MX : NC3FM	Soldering	카나레 전제품 무연납 사용 (Lead Free)
	L-2T2S	NC3FM : F-15	Soldering	
	L-4E6S	NC3MX : NC3FM	Soldering	
	L-4E6S	NC3MX : F-15	Soldering	
기타 케이블	GS-6	F-15 : F-15	Soldering	
인서트 케이블	GS-6	F-10 : F-15	Soldering	
미디용 Y 케이블	L-4E6S	F-15*2 : F-16	Soldering	
밸런스(TRS) 접속 케이블	L-4E6S	F-16 : F-16	Soldering	